

## L'enseignement interactif | Ecran interactif CTOUCH Neo



L'époque des écrans tactiles compliqués est révolue. Le Neo est tellement explicite qu'il peut être utilisé par des utilisateurs qui ont peu d'expérience technique.

- \_ Outils tactiles : mains ou autre objet à pointe souple
- \_ Couleurs d'affichage : 1,07 milliard (équivalent à 10 bits)
- \_ Résolution d'écran : 3.840 x 2.160
- \_ Luminosité : 400 cd/m<sup>2</sup>
- \_ Filtre de lumière bleue pour le confort des yeux
- \_ Capteur intelligent marche/arrêt
- \_ Haut-parleur d'aigus/de graves JBL® 50W
- \_ Triple S Glass : lisse, sans traces et sûr
- \_ Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows, macOS, Chrome, Linux et Android



## Autres caractéristiques de qualité du produit

- \_ Angle de vision de 178°
- \_ 20 points tactiles
- \_ Taille minimale de réaction : > 2 mm
- \_ Capteur de lumière ambiante
- \_ Verre de sécurité traité thermiquement et antireflet, technologie Zero Air Gap, épaisseur 3 mm, dureté Mohs 7
- \_ Plage de fréquence : 200 Hz bis 20 kHz
- \_ Entrées vidéo numériques : 1x HDMI2.1, 2x HDMI2.0, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB-C (USB 3.1 Gen 2 ; 65W)
- Sorties vidéo numériques : 1x HDMI 2.1
- Entrées audio : 1x Mini Jack
- Sortie audio : 1x Mini Jack
- USB: 5x USB3.0 (type A) + 2x USB 2.0 (type A, 1x OTG + 1x USB2.0 Android)
- USB-C (data-only, top)
- \_ Durée de vie : > 30.000 heures
- \_ 7 ans, dont 5 ans sur site, 2 ans en retour atelier, indépendamment du panneau

<b>CTOUCH Neo</b>		Numéro d'article
65"	1498 x 910 x 97 mm	275CT65NE
75"	1720 x 1035 x 97 mm	275CT75NE
86"	1966 x 1173 x 97 mm	275CT86NE